



SCHUCK MODULHAUSEINFÜHRUNG MHP
Multifunktional für Strom und Wasserleitungen

NEU-
entwicklung

Die neue Hauseinführung für Ihr sicheres Netz!



Der einfache Einbau



Der multifunktionale Rundgewindemantel und das multifunktionale Dichtsystem machen die MHP zum Alleskönner für Hauseinführungen für Strom- und Wasserleitungen. Das sichere System für jede Anwendung!
Neugierig? Mehr dazu im Film.

DAS SYSTEM IM ÜBERBLICK

Das aufeinander abgestimmte System aus Rundgewindemantel und flexiblem Zubehör ermöglicht einen schnellen, sicheren und normkonformen Einbau in jeder Situation.

Das flexible Dichtsystem vereinfacht die sichere, werkzeuglose Abdichtung der Leitung in einem großen Durchmesserbereich und reduziert so die Variantenvielfalt bei der Lagerhaltung.

Für den Einbau steht das gesamte Zubehörprogramm von Schuck zur Verfügung. So kann die MHP sicher in jeder Wand und in jeder Bodenplatte vergossen und abgedichtet werden.

Offene Bauweise, konventionell oder mit Abdichtung nach DIN18533 (gegen drückendes Wasser bis W2.1-E), oder Grabenlos mit dem Dichtschirm - der Rundgewindemantel der MHP macht's möglich.

DAS MHP DICHTSYSTEM

Das Dichtsystem der MHP passt für Leitungen von 19-63,5mm. Leitungen von 19-40,5mm werden in der MHP RG66/60 abgedichtet, Leitungen von 39-63,5mm in der Variante RG95/90. Die Besonderheit sind die Segmente der Dichtung, deren Dichtbereiche sich überlappen und so jeden Leitungsdurchmesser stufenlos abdichten. Das System wird handfest auf Block eingeschraubt und ist dann dauerhaft dicht.



PRODUKTVORTEILE

- Ein Bauteil für Strom und Wasser
- Geringe Lagervorhaltung durch wenige Varianten
- Segmentdichtung für stufenlose Abdichtung
- Großer Durchmesserbereich je Dichtung
- Werkzeuglose Montage
- Kompakter Durchmesser
- Verschlussene Endkappe verhindert Eindringen von Schmutz und Wasser
- Bekanntes Einbausystem
- Einfaches Einziehen des Kabels
- Leitung jederzeit wechselbar

STUFENLOSES DICHTSYSTEM

Durch Heraustrennen einzelner Segmente kann die Dichtung stufenlos auf jeden Leitungsdurchmesser angepasst werden.



DIE MONTAGE IN VIER EINFACHEN SCHRITTEN



SCHRITT EINS

Leitung durch die eingebaute MHP führen



SCHRITT ZWEI

Angepasste Segmentdichtung und Einschraubelement auf die Leitung schieben



SCHRITT DREI

Einschraubelement handfest und ohne Werkzeug auf Block einschrauben



SCHRITT VIER

FERTIG! Die Dichtung ist in der richtigen Position und dichtet die Leitung dauerhaft ab